

KALUSTEISIIN SIOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
AEG Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18												
BE 200 0001M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	750
BE 300 2401 W/ BE 300 2401 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistoläm- pömittari lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	870/ 890
BE 300 2421 W/ BE 300 2421 M/ BE 300 2421 B	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs/ musta	925/ 945/ 945
BE 301 3421 W/ BE 301 3421 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistoläm- pömittari, ulosvedettävät pelti- en kannattimet 1 pari	valkoinen/ teräs	930/ 945

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
AEG jatkuu												
BE 500 3421 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpötilasuositus, jälki- lämmön automaattinen hyö- dyntäminen, automaattinen vir- rankatkaisu, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1090
BP 301 3021 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpötilasuo- situs, jälkilämmön automaatti- nen hyödyntäminen, automaat- tinen, virrankatkaisu, virtaluk- ko, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari	teräs	1100
BP 500 3021 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpötilasuo- situs, jälkilämmön automaatti- nen hyödyntäminen, automaat- tinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1130/ 1180
BP 300 3001 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpötilasuo- situs, jälkilämmön automaatti- nen hyödyntäminen, automaat- tinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1170

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
AEG jatkuu												
BE 530 4421 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpömittari virrankatkai- sulla, paistolämpötilasuositus, jäkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1200
BP 500 4021 W/ BP 500 4021 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jäkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	1230/ 1250
BE 530 4401 M/ BE 530 4401 B	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jäkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs/ musta	1230/ 1230
BP 530 4001 W/ BP 530 4001 M jatkuu	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet,	valkoinen/ teräs	1260/ 1270

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €	
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot				
AEG jatkuu													
BP 530 4001 W/ BP 530 4001 M jatkuu										kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jälkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)		
BE 700 4421 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka haudutus kypsennysohjelmia sulatus lämpimänäpito	alastaittava vastus, liesikello, paistolämpömittari virrankatka- isulla, paistolämpötilasuositus, jälkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaatti- nen virrankatkaisu, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1400	
BP 700 4021 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka haudutus kypsennysohjeimia sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankat- kaisulla, paistolämpötilasuoi- tus, jälkilämmön automaatti- nen hyödyntäminen, automaat- tinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1650	
BS 730 4021 M jatkuu	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,99	353x479x414	30-230 °C ylä-alalämpö	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, liesikello,	teräs	2000	

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €	
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot				
AEG jatkuu													
BS 730 4021 M jatkuu										kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka haudutus kypsennysohjelmia sulatus lämpimänäpito höyrytoimintoja	paistolämpömittari virrankat- kaisulla, paistolämpötilasuo- situs, jälkilämmön automaatti- nen hyödyntäminen, automaat- tinen virrankatkaisu, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (69 €)		
BP 730 4151 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka haudutus kypsennysohjelmia sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, alastaittuva vastus, liesikello, paistolämpö- mittari virrankatkaisulla, paisto- lämpötilasuositus, jäkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1695	
BP 930 4151 M jatkuu	Saksa	3,7	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka leipä haudutus kypsennysohjelmia sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jälkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, rasvan- ja kärynsuo- datin, pyrolyttisesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	1950	

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
AEG jatkuu												
BP 930 4151 M jatkuu									kuivaus säilöntä lautasten lämmitys taikinan kohotus lämpimänäpito			
BS 930 4401 M	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,99	354x480x415	30-230 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka leipä haudutus kypsennysohjelmia sulatus kuivaus lautasten lämmitys lämpimänäpito taikinan kohotus höyryohjelmia kosteuspaisto	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jälkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (69 €)	teräs	2100
BE 691 4001 M	Italia	3,5	474/ 460	894/ 860	545/ 550	A	1,15	317x600x401	60-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpötilamittari virrankatkaisulla	teräs	2490
Compact KE 741 5001 M jatkuu	Saksa	3,0	455/ 450	594/ 558	540/ 580	A	0,79	217x412x393	50-250 °C ylä-alalämpö	uunipannu, 2 ritilää, hipaisuvalitsimet, alastaittuva	teräs	1400

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €	
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot				
AEG jatkuu													
Compact KE 741 5001 M jatkuu										kiertoilma alalämpö grilli gratinointi pizza/piirakka sulatus haudutus leipä	vastus, liesikello, paistolämpö- tilasuositus, automaattinen vir- rankatkaisu, virtalukko, ulos- vedettävät peltien kannattimet 1 pari		
Compact KS 710 0000 M	Sveitsi	3,7	388/ 380	594/ 560	567/ 550	A	ei	206x438x378	30-230 °C höyry kiertoilma grillitoiminnot haudutus sulatus kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpötilasuositus, auto- maattinen virrankatkaisu	teräs	1790	
BOSCH													
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi													
näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17													
HBA 20B 121S/ HBA 20B 151S	Kreikka	3,3	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	leivinpelti, uunipannu, ritiä, lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (150 €)	valkoinen/ teräs	600/ 640	
HBA 23B 121S/ HBA 23B 161S/ HBA 23B 151S	Kreikka	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	leivinpelti, uunipannu, ritiä, liesikello, virtalukko, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (150 €), kata- lyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	valkoinen/ musta/ teräs	710/ 710/ 760	

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
BOSCH jatkuu												
HBG 341 420S/ HBG 341 460S/ HBG 341 450S	Saksa	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (150 €), kata- lyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	valkoinen/ musta/ teräs	1000/ 1000/ 1000
HBA 341 455S	Saksa	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,83	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (150 €), kata- lyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	teräs	1070
HBA 63B 151S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x405	50-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, liesikello, automaattinen virran- katkaisu, virtalukko, pyrolyytti- sesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (150 €)	teräs	1100
HBA 341 530S	Saksa	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, virtalukko, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (150 €), kata- lyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	vaalea beige (kvartsi)	1150
HBA 73B 530S jatkuu	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x405	50-300 °C ylä-alalämpö	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet,	vaalea beige (kvartsi)	1340

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
BOSCH jatkuu												
HBA 73B 530S jatkuu										liesikello, automaattinen vir- rankatkaisu, virtalukko, pyro- lyyttisesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (150 €)		
HBG 761 620S/ HBG 761 660S/ HBG 761 650S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,79	329x482x405	kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus 30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus kosteuspaisto kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyyttisesti puh- distuva uuni lv: rasvan- ja kärynsuodatin (20 €)	valkoinen/ musta/ teräs	1500/ 1500/ 1500
HBG 781 950 S	Saksa	3,7	595/ 590	595/ 560	548/ 550	A	0,79	329x482x 405	kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus kosteuspaisto kypsennysohjelmia 30-300 °C ylä-alalämpö	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyyttisesti puh- distuva uuni, rasvan- ja käryn- suodatin	teräs	1955
HBC 84K 523/ HBC 84K 553S/ HBC 84K 563/ HBC 84K 533	Saksa	3,6	454/ 450	595/ 560	531/ 550			226x424x366	kiertoilma alalämpö grillitoiminnot kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot 50-250 °C mikroaallot ylä-alalämpö	yhdistelmäuuni (mikro), uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, katalyyttisesti puhdis- tuva takaseinä	valkoinen/ teräs/ musta/ vaalea beige (kvartsi)	1300/ 1300/ 1300/ 1300
HBC 86K 723S/ HBC 86K 763S/ HBC 86K 753S jatkuu	Saksa	3,6	454/ 450	595/ 560	531/ 550			226x424x366	50-250 °C mikroaallot ylä-alalämpö	yhdistelmäuuni (mikro), uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet,	valkoinen/ musta/ teräs	1450/ 1450/ 1450

KALUSTEISIIN SIOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
BOSCH jatkuu												
HBC 86K 723S/ HBC 86K 763S/ HBC 86K 753S jatkuu										liesikello, katalyyttisesti puhdis- tuva takaseinä		
HBC 86P 753 S	Saksa	3,6	454/ 450	595/ 560	531/ 550			226x424x366	50-250 °C mikroaallot ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (mikro), 2 uunipannua, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, pyrolyttisesti puh- distuva uuni	teräs	1640
HBC 36D 754	Ranska	1,9	454/ 450	594/ 560	550/ 550			265x325x402	35-100 °C (höyry) 60-230 °C (kiertoilma) höyry kiertoilma kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), 4 erilaista GN-vuokaa, ritilä, liesikello, automaattinen virran- katkaisu, virtalukko	teräs	1960
Valikoimassa myös höyryuuni.												
CANDY												
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi												
FPP 602 1W/ FPP 602 1X	Turkki	2,1	595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma* alalämpö grillitoiminnot	leivinpelti, 2 ritilää, *ei kiertoilmavastusta	valkoinen/ teräs	310/ 330
FPP 609 IX	Turkki	2,1	595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma* alalämpö grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, ritilä, liesikello *ei kiertoilmavastusta	teräs	375

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAAL	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
CANDY jatkuu												
FPP 8291 X	Turkki	2,1	595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, ritilä, liesikello, ulosvedettävät pelti- en kannattimet	teräs	415
FUP 929 X	Turkki	2,1	595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	3 leivinpeltiä, ritilä, liesikello, ulosvedettävät pelti- en kannattimet	teräs	500
FHL 623 X	Kiina	2,3	597/ 592	591/ 564	545/ 550	A	0,94		ylä-alalämpö kiertoilma* alalämpö grillitoiminnot	luukku aukeaa vasemmalle, liesikello *ei kiertoilmavastusta	teräs	580
FXV 825 VX	Turkki		595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,80		ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, 2 ritilää, liesikello, ulosvedettävät pelti- en kannattimet	teräs	890
FHX 895 VX	Ranska		595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,80		ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot, -varras pizza/piirakka sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, 2 ritilää, liesikello, pyrolyttisesti puh- distuva uuni	teräs	950
Duo 609 X	Ranska		850	598	570	A			ylä-alalämpö kiertoilma* alalämpö grillitoiminnot	*ei kiertoilmavastusta uunin alapuolella astianpesu- kone	teräs	900

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
ELECTROLUX												
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18												
EOB 3000 AOW/ EOB 3000 AOX	Saksa	2,8	589/ 600	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritalä, alastaittava vastus lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	600/ 650
EOB 30000 W	Saksa	3,0	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,86	310x405x410	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritalä, alastaittava vastus lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen	680
EOB 3400 COW/ EOB 3400 COX	Italia	2,8	589/ 600	594/ 560	567/ 550	A		357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritalä, alastaittava vastus, liesikello lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	680/ 730
EOB 32100 X	Saksa	3,0	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,86	310x405x410	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritalä, alastaittava vastus, paistoläm- pömittari lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	teräs	750
EOB 3311 W/ EOB 3311 X jatkuu	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritalä, alastaittava vastus, paistoläm- pömittari	valkoinen/ teräs	750/ 800

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
ELECTROLUX jatkuu:												
EOB 3311 W/ EOB 3311 X jatkuu										lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari (35 €)		
EOB 42100 W/ EOB 42100 X	Saksa	3,0	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	310x405x410	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, alastaittuva vastus, paistolämpömittari lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	770/ 820
EOB 3311 AAW/ EOB 3311 AAX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, paistolämpömittari lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	770/ 800
EOB 5341 AOW/ EOB 5341 AOX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistolämpömittari lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	800/ 850
EOB 5351 AAW/ EOB 5351 AAX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistolämpömittari, ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari tulossa 10/2012	valkoinen/ teräs	830/ 850

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
ELECTROLUX jatkuu EOB 53010 X	Italia	2,5	590/ 587	594/ 560	560/ 550	A	0,79	335x395x400	50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot kypsennysohjelmia	luukku aukeaa vasemmalle, 2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, alastaittuva vastus, liesikello, automaattinen virrankatkaisu, valitun toiminnon lukitus, virta- lukko, ulosvedettävät peltien kannattimet 3 paria	teräs	895
EOR 3420 AOX/ EOL 3420 AOX	Italia	2,8	589/ 600	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka	luukku aukeaa oikealle/ luukku aukeaa vasemmalle, 2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, alastaittuva vastus, liesikello, ulosvedettävät peltien kannatti- met 1 pari tulossa 9/2012	teräs/ teräs	900/ 900
EOA 5541 AOW/ EOA 5541 AOX/ EOA 5541 AOK	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, katalyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs/ musta	970/ 1000/ 1000
EOA 5551 AAW/ EOA 5551 AAX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, katalyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto, ulosvedettävät peltien kannatti- met 1 pari	valkoinen/ teräs	980/ 1000

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
ELECTROLUX jatkuu EOB 64140 W/ EOB 64140 X	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,79	310x405x410	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritiä, paistolämpömittari virrankat- kaisulla, katalyyttisesti puhdis- tuvat seinät ja katto lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	980/ 1000
EOA 5641 AOW/ EOA 5641 AOX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritiä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jälkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, katalyyttisesti puhdistuvat sei- nät ja katto lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (35 €)	valkoinen/ teräs	1020/ 1050
EOC 3411 AOX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritiä, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannatti- met 1 pari	teräs	1050
EOA 5651 AAW/ EOA 5651 AAX/ EOA 5651 AAK	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritiä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jälkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuvat seinät ja katto, ulos- vedettävät peltien kannattimet 1 pari	valkoinen/ teräs/ musta	1100/ 1120/ 1120

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
ELECTROLUX jatkuu EOC 3431 AAX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannatti- met 1 pari	teräs	1120
EOC 5641 AOW/ EOC 5641 AOX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jälkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni	valkoinen/ teräs	1180/ 1200
EOC 5651 AAW/ EOC 5651 AAX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkaisulla, paistolämpö- tilasuositus, jälkilämmön auto- maattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari tulossa 10/2012	valkoinen/ teräs	1200/ 1230
EOC 5941 AOX jatkuu	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi	2 leivinpeltiä, uunipannu, rutilä, sisäänpainettavat valitsimet, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannatti- met 1 pari tulossa 10/2012	teräs	1900

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
ELECTROLUX jatkuu												
EOC 5941 AOX jatkuu												
EOC 5951 AAX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,89	357x480x416	ruskistus pizza/piirakka leipä haudutus sulatus pakasteet kuivaus säilöntä lautasten lämmitys lämpimänäpito taikinan kohotus pikakuumennus 30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi ruskistus pizza/piirakka leipä haudutus sulatus pakasteet kuivaus säilöntä lautasten lämmitys lämpimänäpito taikinan kohotus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, ulosvedettävät peltien kannatti- met, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, rasvan- ja kärynsuodatin, tulossa 10/2012	teräs	1900
EOC 69400 X jatkuu	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,91	310x405x410	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpömittari virrankatkai- sulla, jälkilämmön automaatti- nen hyödyntäminen, automaati- tinen virrankatkaisu, valitun	teräs	1920

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
ELECTROLUX jatkuu												
EOC 69400 X jatkuu									haudutus kypsennysohjelmia sulatus lämpimänäpito	toiminnon lukitus, virtalukko, rasvan- ja kärynsuodatin, pyro- lyyttisesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari (35 €)		
EOB 8841 AOX	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,99	357x480x416	30-230 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi ruskistus pizza/piirakka leipä haudutus kypsennysohjelmia sulatus pakasteet kuivaus säilöntä lämpimänäpito taikinan kohotus lautasten lämmitys höyryohjelmia pikakuumennus	2 leivinpeltiä, rei'itetty pelti, uunipannu, 2 ritilää hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkai- sulla, paistolämpötilasuositus, jätkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko	teräs	2000
EOB 8851 AAX jatkuu	Saksa	3,5	594/ 590	594/ 560	567/ 550	A	0,99	357x480x416	30-230 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot gratinointi ruskistus pizza/piirakka leipä haudutus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, rei'itetty pelti, uunipannu, 2 ritilää, hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari virrankatkai- sulla, paistolämpötilasuositus, jätkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, ulos- vedettävät peltien kannattimet 1 pari	teräs	2000

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
GORENJE												
Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi												
BO 7110 AW/ BO 7110 AB/ BO 7110 AX/ BO 7110 AA	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet (129/169 €)	valkoinen/ musta/ teräs/ alumiini	550/ 580/ 550/ 580
BO 7310 AX	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet (129/169 €)	teräs	630
BO 7310 BX	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, virtalukko	teräs	650
BO 7510 AW/ BO 7510 AX	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet (129/169 €)	valkoinen/ teräs	690/ 750
BO 710 RAX	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet (129/169 €)	teräs	800

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
GORENJE jatkuu												
BO 71 Ora W	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet (129/169 €)	valk. lasi	800
BOP 7303 AB/ BOP 7303 AX	Slovenia	3,3	603/ 583	598/ 560	565/ 560	A	0,95		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot, varras pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, pyrolyttisesti puhdistuva uuni	musta/ teräs	800/ 800
BO 8630AX	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	liesikello, virtalukko, ulosvedet- tävät peltien kannattimet	teräs	1040
BO 8730 AB/ BO 8730 AX	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko, ulosvedettävät pelti- en kannattimet	musta/ teräs	1150/ 1150
BOP 7556 AX	Slovenia	3,3	595/ 590	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, paistoläm- pömittari, pyrolyttisesti puh- distuva uuni	teräs	1170

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
GORENJE jatkuu												
BO 870 RAX	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus lämpimänäpito	hipaisuvalitsimet, alastaittuva vastus, liesikello, paistolämpö- mittari, virtalukko, ulosvedettä- vät peltien kannattimet	teräs	1220
BO 87 Ora W	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus lämpimänäpito	hipaisuvalitsimet, alastaittuva vastus, liesikello, paistolämpö- mittari, virtalukko, ulosvedettä- vät peltien kannattimet	valk. lasi	1220
BOP 7558 AX	Slovenia	3,3	595/ 590	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot, varras pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, paistolämpö- mittari, pyrolyttisesti puh- distuva uuni	teräs	1230
BP Ora E	Slovenia	3,1	591/ 600	597/ 560	547/ 550	A			50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma sulatus pikakuumennus	hipaisuvalitsimet, pyrolyttises- ti puhdistuva uuni	teräs	1230
BOP 8858 AX jatkuu	Slovenia	3,3	595/ 590	597/ 560	565/ 550	A	0,87		50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot, varras	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, paistolämpö- mittari, pyrolyttisesti puh- distuva uuni	teräs	1360

KALUSTEISIIN SIOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €	
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot				
GORENJE jatkuu													
BOP 8858 AX jatkuu													
BOC 6322 AX	Slovenia	2,2	460/ 448	597/ 560	568/ 550					kiertoilma höyry yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry) paistolämpömittari	teräs	1700
GRAM													
Gram Finland Oy puh. 020 775 6350 www.gram.fi													
IO 9610-90/ IO 9610-90 X	Puola	3,3	595/ 595	595/ 560	575/ 560	A	0,95			50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet	valkoinen/ teräs	550/ 550
IO 9630-90/ IO 9630-90 B/ IO 9630-90 X	Puola	3,3	595/ 595	595/ 560	575/ 560	A	0,95			50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, ulosvedettävät pelti- en kannattimet 1 pari	valkoinen/ musta lasi/ teräs	650/ 650/ 650
IO 8632-90 X	Espanja	3,5	595/ 595/	595/ 558	540/ 580	A	0,87			50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, ulosvedettävät pelti- en kannattimet 1 pari	teräs	700

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / korkeus	UPOTUSAUKKO leveys	UPOTUSAUKKO syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
GRAM jatkuu												
IOP 9632-90 X	Espanja	3,3	585/ 595	585/ 558	540/ 580	A	0,81		50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, pyrolyttisesti pudis- tuva uuni, ulosvedettävät pelti- en kannattimet 1 pari	teräs	800
IO 9670-90 X	Puola	3,3	595/ 595	595/ 560	575/ 560	A	0,95		50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko, ulosvedettävät pel- tien kannattimet 2 paria	teräs	800
IOP 8632-90 X	Espanja	3,5	595/ 595/	595/ 558	540/ 580	A	0,81		50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, pyrolyttisesti puh- distuva uuni, virtalukko, ulos- vedettävät peltien kannattimet 1 pari	teräs	800
IO 8635-90 X	Espanja	3,5	595/ 595	595/ 558	540/ 580	A	0,81		50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka haudutus sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko, ulosvedettävät peltien kannatti- met 2 paria	teräs	900
IO 9690-90/ IO 9690-90 B/ IO 9690-90 X	Puola	3,3	595/ 595	595/ 560	575/ 560	A	0,95		50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari, paistoläm- pötiliasuositus, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, ulos- vedettävät peltien kannattimet 2 paria	valkoinen/ musta/ teräs	1000/ 1000/ 1000

KALUSTEISIIN SJOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
GRAM jatkuu												
IOP 8635-90 X	Espanja	3,5	595/ 595	595/ 558	540/ 580	A	0,81		ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka haudutus sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari, pyrolyytti- sesti puhdistuva uuni, virtaluk- ko, ulosvedettävät peltien kan- nattimet 2 paria	teräs	1200
IOP 9690-90 X	Espanja	3,5	595/ 595	595/ 558	540/ 580	A	0,81		ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari, pyrolyytti- sesti puhdistuva uuni, ulosve- dettävät peltien kannattimet 2 paria	teräs	
IOD 9690-90 X	Puolia	3,5	595/ 595	595/ 560	575/ 560	A	0,95		ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus höyryohjelmia	hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpömittari, ulosvedet- tävät peltien kannattimet 2 paria	teräs	
IMC 8635-90 X/ IMC 9635-90 X	Espanja	3,4	455/ 450	595/ 560	542/ 550			218x420x390	mikroaallot kiertoilma grilli kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (mikro), hipaisuvalitsimet	teräs	1190/ 1290
HOOVER												
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover.fi HOA 65 VW	Turkki		595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,80		ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, 2 ritilää, liesikello, tilanjakaja (saadaan 2 uunia)	valkoinen	950

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
HOOVER jatkuu HOA 03 VX	Turkki		595/ 580	595/ 560	530/ 530	A	0,80		ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus lämpimänäpito	2 leivinpeltiä, 2 ritilää, liesikello, ulosvedettävät pelti- en kannattimet	teräs	950
LG LG Electronics Nordic Ab puh. 080 005 454 www.lg.fi												
LB 642 M 32S	Korea	3,5	595/ 590	593/ 560	573/ 556	A	0,89		50-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistoläm- pömittari, automaattinen virran- katkaisu, katalyyttisesti puhdis- tuva takaseinä	teräs	880
LB 642 O 58B	Korea	3,5	595/ 590	593/ 560	573/ 556	A	0,89		50-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, automaatti- nen virrankatkaisu, pyrolyytti- sesti puhdistuva uuni	teräs	1000
LB 642 M 68S	Korea	3,5	595/ 590	593/ 560	573/ 556	A	0,89		50-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistoläm- pömittari, automaattinen virran- katkaisu, pyrolyyttisesti puhdis- tuva uuni	teräs	1100

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAAL	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
MIELE Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi näyttely: Porttikaari 6, Vantaa, avoinna 9-17, ajanvaraus (09) 8759 7200												
H 4402 B Komfort	Saksa	3,3	596/ 593	595/ 560	549/ 555	A	0,84	310x460x395	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot ruskistus pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (299 €)	teräs	850
H 4412 B Komfort	Saksa	3,3	596/ 593	595/ 560	549/ 555	A	0,84	310x460x395	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot ruskistus pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, katalyyttisesti puhdistuva taka- seinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (299 €)	valkoinen, teräs	845, 970
H 4810 B	Saksa	3,5	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,93	389x470x413	50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, katalyyttisesti puhdistuva taka- seinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (149 €)	valkoinen, teräs	1095, 1195
H 5240 B	Saksa	3,5	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,90	389x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpötilasuositus, auto- maattinen virrankatkaisu, virta- lukko, katalyyttisesti puhdistu- va takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (149 €)	valkoinen, teräs	1295, 1395

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
MIELE jatkuu												
H 5241 BP	Saksa	3,6	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,99	389x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus kosteuspaisto	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpötilasuositus, auto- maattinen virrankatkaisu, virta- lukko, rasvan- ja kärynsuoda- tin, pyrolyttisesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (149 €)	valkoinen, musta, teräs	1795/ 1795/ 1895
H 5460 B	Saksa	3,7	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,90	389x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpömittari, paistoläm- pötilasuositus, jälkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, rasvan- ja kärynsuo- datin, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (149 €)	teräs	1895
H 5247 BP Culin Art	Saksa	3,6	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,99	389x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus kosteuspaisto kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpötilasuositus, auto- maattinen virrankatkaisu, virta- lukko, rasvan- ja kärynsuoda- tin, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari	teräs	1995
H 5461 B jatkuu	Saksa	3,7	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,90	389x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello,	teräs	2190

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
MIELE jatkuu												
H 5461 B jatkuu										paistolämpömittari, paistolämpötilasuositus, jälkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, rasvan- ja kärynsuodatin, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari (149 €)		
H 5461 BL	Saksa	3,7	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,90	389x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuuennus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, luukku aukeaa vasemmalle, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpömittari, paistolämpötilasuositus, jälkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, rasvan- ja kärynsuodatin, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari (149 €)	teräs	2290
H 5681 BP	Saksa	3,7	596/ 593	595/ 560	547/ 550	A	0,99	389x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma ylälämpö alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuuennus kosteuspaisto kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, hipaisuvalitsimet, alastaittava vastus, liesikello, johdoton paistolämpömittari, paistolämpötilasuositus, jälkilämmön automaattinen hyödyntäminen, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, rasvan- ja kärynsuodatin, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 1 pari	teräs	3250
H 5040 B jatkuu	Saksa	3,2	456/ 448	595/ 560	547/ 550	A	0,74	250x470x413	30-280 °C ylä-alalämpö kiertoilma	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello,	teräs	1380

KALUSTEISIIN SJOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €	
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot				
MIELE jatkuu													
H 5040 B jatkuu										alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 1 pari (149 €)		
H 5040 BM	Saksa	2,6	456/ 448	595/ 560	522/ 550			205x460x395	30-250 °C mikroaallot kiertoilma grillitoiminnot sulatus pikakuumennus yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (mikro), sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, paistolämpötilasuositus, virta- lukko	teräs	1790	
DGC 5061 Kombi	Saksa	3,3	456/ 448	595/ 560	522/ 555	A		239x335x388	100 °C (höyry) 30-225 °C (kiertoilma) höyry kiertoilma kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpötilasuoi- situs, automaattinen virrankat- kaisu, virtalukko	teräs	2795	
DGC 5080 XL Kombi	Saksa	3,3	456/ 448	595/ 560	522/ 555	A		232x406x412	100 °C (höyry) 30-225 °C (kiertoilma) höyry kiertoilma ylä-alalämpö yllälämpö alalämpö grilli pizza/piirakka kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), hipaisuvalitsimet, liesikello, paistolämpötilasuositus, johdo- ton paistolämpömittari, auto- maattinen virrankatkaisu, virta- lukko	teräs	3795	
Valikoimassa myös höyryuunit.													
NEFF													
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.neff-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17 Valikoimassa myös höyryuunit.													

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / korkeus	UPOTUSAUKKO leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
ROSENLEW												
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18												
RK 3210 W	Italia	1,9	590/ 600	594/ 560	560/ 550	A	0,79	335x395x400	50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grilli	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä,	valkoinen	560
RK 3410 W/ RK 3410 X	Italia	3,1	590/ 600	594/ 560	560/ 550	A	0,79	335x395x400	50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, alastaittava vastus, liesikello	valkoinen/ teräs	700/ 770
SAMSUNG												
Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi												
BF 64 CCBW/ BF 64 CCBST/ BF 64 CCBB	Thaimaa	3,4	595/ 570	595/ 560	572/ 550	A		370x464x410	40-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka	alastaittava vastus, liesikello, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	valkoinen/ teräs/ musta	600/ 600/ 600
BF 3Q4 WO98/ BF 3Q4 BO98/ BF 3Q4 TO98	Thaimaa	3,7	595/ 570	595/ 560	572/ 550	A		370x464x410	40-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka kypsennysohjeimia	alastaittava vastus, liesikello, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	valkoinen/ musta/ teräs	750/ 750/ 750
BT 62 TDBW/ BT 62 TDBB/ BT 62 TDBST jatkuu	Thaimaa	3,7	595/ 570	595/ 560	566/ 550	A		370x464x410	40-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma	2 leivinpeltiä, 2 ritilää sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello,	valkoinen/ musta/ teräs	900/ 900/ 900

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
SAMSUNG jatkuu												
BT 62 TDBW/ BT 62 TDBB/ BT 62 TDBST jatkuu												
BT 62T QBPST	Thaimaa	3,7	595/ 570	595/ 560	566/ 550	A		370x464x410	40-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot, varras pizza/piirakka	virtalukko, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä, tilanjakaja (saadaan 2 uunia), ulosvedettävät peltien kannattimet leivinpelti, uunipannu, 2 ritilää, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, virtalukko, pyrolyyttisesti puhdistuva uuni, tilanjakaja (saadaan 2 uunia), ulosvedettävät peltien kannattimet	teräs	1050
BQ 1VD 6T131XEE	Thaimaa		595/ 570	595/ 560	572/ 550	A		370x464x410	40-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka höyrytoiminnot	sisäänpainettavat valitsimet, alastaittava vastus, liesikello, virtalukko, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä, tilanjakaja (saadaan 2 uunia), ulosvedettävät peltien kannattimet, uunin puhdistus (höyry)	teräs	1200
FQV 313 T003	Thaimaa		460/ 446	595/ 564	520/ 550			229x429x430	höyry kiertoilma grilli pizza/piirakka yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), sisäänpainettavat valitsimet, liesikello	teräs	900
SIEMENS												
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17												
HB 20AB 211S/ HB 20AB 511S	Kreikka	3,3	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 2 paria (80 €), 3 paria (110 €)	valkoinen/ teräs	600/ 640

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
SIEMENS jatkuu												
HB 23AB 211S/ HB 23AB 511S	Kreikka	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, liesikello, virtalukko, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 2 paria (80 €), 3 paria (110 €), katalyyttisesti puhdis- tuvat seinät ja katto (100 €)	valkoinen/ teräs	710/ 760
HB 23AB 221S/ HB 23AB 521S	Kreikka	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, virtalukko, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 2 paria (80 €), 3 paria (110 €), katalyyttisesti puhdis- tuvat seinät ja katto (100 €)	valkoinen/ teräs	770/ 800
HB 32GB 240S/ HB 32GB 540S	Saksa	3,5	595/ 575	595/ 560	550/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 2 paria (80 €), 3 paria (110 €), katalyyttisesti puhdis- tuvat seinät ja katto (100 €)	valkoinen/ teräs	920/ 920
HB 33G 1240S/ HB 33G 1540S/ HB 33G 1640S	Saksa	3,3	595/ 575	595/ 560	550/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, virtalukko, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (110 €), kata- lyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	valkoinen/ teräs/ musta	1000/ 1000/ 1000
HB 33BD 540S jatkuu	Saksa	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, uunivaunu, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, virtalukko,	teräs	1030

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
SIEMENS jatkuu												
HB 33BD 540S jatkuu										alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	katalyyttisesti puhdistuva taka- seinä lv: katalyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	
HB 33L 1240S/ * HB 33L 1540S/ * HB 33R 1240S/ ** HB 33R 1540S **	Saksa	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	*luukku aukeaa vasemmalle/ **luukku aukeaa oikealle, 2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (110 €), kata- lyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	valkoinen/ teräs/ valkoinen/ teräs	1060/ 1060/ 1060/ 1060
HB 33A 1545S	Saksa	3,3	595/ 575	595/ 560	550/ 550	A	0,83	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, virtalukko, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (110 €), kata- lyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	teräs	1070
HB 63AB 511S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x405	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, liesikello, automaattinen virran- katkaisu, virtalukko, pyrolyytti- sesti puhdistuva uuni	teräs	1100
HB 33G 2550S/ HB 33G 2650S jatkuu	Saksa	3,5	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-270 °C ylä-alalämpö kiertoilma	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari,	teräs/ musta	1130/ 1130

KALUSTEISIIN SIOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
SIEMENS jatkuu												
HB 33G 2550S/ HB 33G 2650S jatkuu										alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	virtalukko, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv: katalyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €)	
HB 73AB 541S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x405	50-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyyttisesti puhdistuva uuni	teräs	1230
HB 36G 1260S/ HB 36G 1560S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,77	329x482x420	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus kosteuspaisto kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kannattimet 3 paria (110 €), katalyyttisesti puhdistuvat seinät ja katto (100 €), rasvan- ja kärynsuodatin (20 €)	valkoinen/ teräs	1260/ 1260
HB 73G 4240S/ HB 73G 4540S/ HB 73G 4640S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x420	50-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 3 paria lv: rasvan- ja kärynsuodatin (20 €)	valkoinen/ teräs/ musta	1400/ 1400/ 1400

KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
SIEMENS jatkuu												
HB 76G 1260S/ HB 76G 1560S/ HB 76G 1660S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,79	329x482x405	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka kosteuspaisto sulatus pikakuumennus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 3 paria lv: rasvan- ja kärynsuodatin (20 €)	valkoinen/ teräs/ musta	1500/ 1500/ 1500
HB 78G 1570S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,79	329x482x405	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka haudutus kypsennysohjelmia kosteuspaisto sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (110 €), ras- van- ja kärynsuodatin (20 €)	teräs	1800
HB 78L 1571S*/ HB 78R 1571S**	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,79	329x482x405	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka haudutus kypsennysohjelmia kosteuspaisto sulatus pikakuumennus	*luukku aukeaa vasemmalle/ **luukku aukeaa oikealle, 2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni, rasvan- ja käryn- suodatin lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (110 €)	teräs/ teräs	1880/ 1880
HB 78GU 570S jatkuu	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,89	329x482x405	30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu,	teräs	1880

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
SIEMENS jatkuu												
HB 78GU 570S jatkuu										virtalukko, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 3 paria, rasvan- ja kärynsuodatin		
HB 78G 1590S	Saksa	3,7	595/ 575	595/ 560	548/ 550	A	0,79	329x482x405	grillitoiminnot pizza/piirakka haudutus kypsennysohjelmia kosteuspaisto sulatus pikakuumennus 30-300 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot pizza/piirakka haudutus kypsennysohjelmia kosteuspaisto sulatus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannattimet 3 paria, rasvan- ja kärynsuodatin	teräs	1950
HB 90055	Espanja	2,9	474/ 460	894/ 860	545/ 550	A	1,12	315x595x380	50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot sulatus	leivinpelti, ritilä, liesikello	teräs	1300
HB 953 R50	Espanja	2,9	474/ 460	894/ 860	545/ 550	A	1,12	315x595x380	50-250 °C ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot sulatus	leivinpelti, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, katalyyttisesti puhdistuvat seinät	teräs	1800

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
SIEMENS jatkuu												
HB 84K 252S/ HB 84K 552S/ HB 84K 652	Saksa	3,6	454/ 450	595/ 562	531/ 550			226x424x366	50-250 °C mikroaallot ylä-alalämpö kiertoilma grilli kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (mikro), uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello	valkoinen/ teräs/ musta	1300/ 1300/ 1300
HB 86K 575S	Saksa	3,6	454/ 450	595/ 562	531/ 550			226x424x366	50-250 °C mikroaallot ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö grillitoiminnot kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (mikro), uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello	teräs	1450
HB 86P 275S/ HB 86P 575S/ HB 86P 675S	Saksa	3,6	454/ 450	595/ 562	531/ 550			226x424x366	50-250 °C mikroaallot ylä-alalämpö kiertoilma alalämpö kosteuspaisto kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (mikro), 2 uunipannua, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, pyrolyttisesti puh- distuva uuni	valkoinen/ teräs/ musta	1640/ 1640/ 1640
HB 34D 553	Ranska	1,9	454/ 450	594/ 560	550/ 550			265x325x402	35-100 °C (höyry) 60-230 °C (kiertoilma) höyry kiertoilma kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), 4 erilaista GN-vuokaa, ritilä, liesikello, automaattinen virran- katkaisu, virtalukko	teräs	1770
HB 36D 275/ HB 36D 575/ HB 36D 675	Ranska	1,9	454/ 450	594/ 560	550/ 550			265x325x402	35-100 °C (höyry) 60-230 °C (kiertoilma) höyry kiertoilma kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), 4 erilaista GN-vuokaa, ritilä, liesikello, automaattinen virran- katkaisu, virtalukko	valkoinen/ teräs/ musta	1960/ 1960/ 1960

KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
SIEMENS jatkuu HB 38D 575	Ranska	1,9	454/ 450	594/ 560	550/ 550			265x325x402	35-100 °C (höyry) 60-230 °C (kiertoilma) höyry kiertoilma kypsennysohjelmia yhdistelmätoiminnot	yhdistelmäuuni (höyry), 4 erilaista GN-vuokaa, ritiliä, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, kosteudentunnistin	teräs	2210
Valikoimassa myös höyryuuni.												
SMEG VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi Valikomassa myös yhdistelmä- ja höyryuunit.												
UPO Gorenje Oy puh. 060 030 1020 www.upo.fi	Slovenia	2,7	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87	330x470x400	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritiliä, uunin puhdistus (AquaClean) lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (118 €)	valkoinen/ teräs	510/ 540
O 9010/ O 9010 S												
O 9820 D/ O 9820 DS												
O 9830 DS	Slovenia	2,7	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87	330x470x400	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritiliä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, valitun tehon lukitus, uunin puhdistus (AquaClean) lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (118 €)	teräs	680

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm) LAITE / UPOTUSAUKKO			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			korkeus	leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
UPO jatkuu												
O 9840 DS	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87	330x470x400	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus kuivaus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, valitun tehon lukitus, uunin puhdistus (AquaClean), ulosvedettävät peltien kannatti- met 3 paria	teräs	720
O 9850 DS	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87	330x470x400	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot pizza/piirakka sulatus kuivaus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, uunin puhdistus (AquaClean), ulosvedettävät peltien kannattimet 3 paria	teräs	750
O 9860 DPS	Slovenia	3,3	595/ 600	597/ 560	565/ 550	A	0,87	330x470x400	50-275 °C ylä-alalämpö kiertoilma grillitoiminnot, varras pizza/piirakka sulatus kuivaus pikakuumennus	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, liesikello, paistolämpömittari, automaattinen virrankatkaisu, virtalukko, pyrolyttisesti puh- distuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet 3 paria (118 €)	teräs	1080
WHIRLPOOL												
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi AKP 457	Puola	3,2	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma grilli	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, alastaittava vastus, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	valkoinen, musta, teräs	500, 500, 500
AKP456	Puola	3,2	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma grilli	alastaittava vastus, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	valkoinen, musta, teräs	550, 600, 600

KALUSTEISIIN SIOJITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / korkeus	UPOTUSAUKKO leveys	syvyys			sisämitat k x l x s (mm)	toiminnot			
WHIRLPOOL jatkuu												
AKP 458	Puola	3,2	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma grilli	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, alastaittuva vastus, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	valkoinen, musta, teräs	600, 600, 600
AKP 290/NA	Italia	2,5	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli	uunipannu, ritilä	harmaa	690
AKZ 245	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma grilli	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	valkoinen, musta, teräs	700, 700, 700
AKZ 247	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,79		ylä-alalämpö kiertoilma grilli	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, pyrolyytti- sesti puhdistuva uuni lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	valkoinen, musta, teräs	850, 850, 850
AKZM 764	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito pikakuumennus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, paistolämpömittari, katalyytti- sesti puhdistuva takaseinä	valkoinen, musta, teräs	900, 900, 900
AKZM 655	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito pikakuumennus kypsennysohjelmia	sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistoläm- pömittari, katalyyttisesti puh- distuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kan- nattimet	teräs	950

KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAALI	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
WHIRLPOOL jatkuu												
AKZM 766	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito pikakuumennus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, alastaittuva vastus, paistolämpömittari, pyrolyttisesti puhdistuva uuni	teräs	1000
AKZM 836	Italia	2,6	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito pikakuumennus kypsennysohjelmia	sisäänpainettavat valitsimet, uunin puhdistus (StarClean)	teräs	1050
AKZM 656	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 556	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito pikakuumennus kypsennysohjelmia	hipaisuvalitsimet, alastaittuva vastus, paistolämpömittari, katalyyttisesti puhdistuva taka- seinä, ulosvedettävät peltien kannattimet	teräs	1050
AKZM 837	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 550	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito pikakuumennus kypsennysohjelmia	2 leivinpeltiä, uunipannu, ritilä, sisäänpainettavat valitsimet, paistolämpömittari, uunin puh- distus (StarClean)	teräs	1100
AKZM 660	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 552	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito pikakuumennus kypsennysohjelmia	sisäänpainettavat valitsimet, paistolämpömittari, pyrolytti- sesti puhdistuva uuni, ulosve- dettävät peltien kannattimet	teräs	1150

KALUSTEISIIN SIOITETTAVAT UUNIT ILMAN KEITTOTASON OHJAUSTA

MERKKI (19 kpl) MARKKINOINTI malli (168 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	MITAT (mm)			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS ylä-lämpö	UUNI		MUUTA lv=lisävaruste	VÄRIT/ MATERIAAL	HINTA n. €
			LAITE / UPOTUSAUKKO	korkeus	leveys			syvyys	sisämitat k x l x s (mm)			
WHIRLPOOL jatkuu	Italia	3,7	595/ 600	595/ 560	564/ 556	A	0,99		ylä-alalämpö kiertoilma grilli pizza/leipä lämpimänäpito kypsennysohjelmia	*luukku aukeaa vasemmalle/ **luukku aukeaa oikealle, uunipannu, 2 ritilää, hipaisuvalitsimet, alastaittuva vastus, paistolämpömittari, pyrolyttisesti puhdistuva uuni, ulosvedettävät peltien kannat- timet	musta/ musta	1700/ 1700
AKZM 693 MRL*/ AKZM 693 MRR**												